

BAUTECH TINTA IMPERMEABILIZANTE P/ TETO DE BANHEIRO

O PRODUTO

É uma tinta super lavável, de acabamento fino e fosco. Estudada e desenvolvida para eliminar o problema de deslocamento da tinta aplicada sobre o painel de gesso no teto de banheiro, sauna e outros ambientes com alta presença de vapor d'água.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Paredes e tetos, em locais com presença de umidade e/ou vapor d'água;
- Locais com baixa ventilação e iluminação.

ARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fino acabamento
- Alta aderência sobre o painel de gesso
- Excelente cobertura em apenas 2 demãos
- Resistência a formação de fungos e bactérias
- Impermeável ao vapor d'água e super lavável



EMBALAGEM	3,6 litros
RENDIMENTO	15 à 20m ²
COR	Branco
DEMÃOS NECESSÁRIAS	2 a 3 demãos
DENSIDADE	1,40 a 1,45g/cm ³
ACABAMENTO	Fosco
SECAGEM FINAL	4 horas
SECAGEM AO TOQUE	1 hora
TEMPO ENTRE DEMÃOS	4 horas
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- **SUPERFÍCIE DE GESSO:** Lixar até obter um substrato liso, firme, seco e limpo. Para superfícies novas, aguardar a secagem total do gesso e da massa corrida aplicada sobre ele
- **SUPERFÍCIE COM UMIDADE:** Identificar a origem e aguardar a secagem completa do substrato
- **REBOCO NOVO:** Lixar até obter um substrato liso, firme, seco e limpo. Aguardar 14 dias antes de aplicar quaisquer produtos de acabamento sobre o mesmo, como por exemplo: Massa Acrílica, Massa Corrida, Massa de PVA e pintura
- **SUPERFÍCIE COM BOLOR:** Lavar a superfície com solução de água sanitária e água. Diluindo 1 parte de água sanitária para 1 parte de água. Remover esta solução com auxílio de uma esponja e água em abundância. Lixar até obter um substrato liso, firme, seco e limpo.

PREPARO DO PRODUTO

- A BAUTECH TINTA IMPERMEABILIZANTE PARA TETO DE BANHEIRO é fornecida pronto para uso, basta homogeneizar rapidamente o produto. Não necessita adicionar água para a aplicação

APLICAÇÃO

- Para aplicação/pintura, utilizar rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias;
- Aplicação deve ser realizada em duas ou três demãos, com intervalos de 4 horas.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não aplicar em substratos com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 35°C;*
- *Não pode ser aplicado em substratos úmidos ou molhados;*
- *Não suporta pressões hidrostáticas negativas;*
- *Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado.*