

BAUTECH SEC RÁPIDO

O PRODUTO

Impermeabilizante Super Flexível de alto desempenho e secagem rápida. Pode ser utilizado em substratos úmidos e possui 10 anos de garantia, se aplicado conforme recomendado.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Lajes, paredes e reservatórios cimentícios em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Secagem Rápida
- Pode ser aplicado em substrato úmido
- Alta resistência a Sol e Chuva
- Resiste a pressões positivas e negativas
- Produto à base de água e livre de VOC
- Forma uma membrana flexível e impermeável



EMBALAGEM	12Kg
RENDIMENTO	5m ² (Aplicações convencionais)
COR	Areia
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3 demãos
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	1 hora
LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO	12 horas
FATOR ÁGUA	4 litros/ Embalagem
TEMPO DE TRABALHO	30 minutos
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

PREPARO DO LOCAL

- A limpeza do substrato é primordial para a eficiência do produto. Portanto o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).
- Em caso de substrato rugoso ou poroso, regularize-o com BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde o mínimo de 9 (nove) dias de cura.
- Trincas e fissuras devem ser tratadas com o BAUTECH FITA TRINCA, previamente.
- Aplique o BAUTECH FITA TRINCA também para fazer o abaulamento dos cantos, recortes e nos rodapés.
- Consulte a norma NBR 9.575 para maiores informações quanto à regularização do substrato.

PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente limpo adicione 4 litros de água.
- Acrescente os 12 kg do BAUTECH SEC RÁPIDO gradativamente sob agitação constante, com auxílio de misturador mecânico, por 4 a 5 minutos ou até obter uma pasta homogênea.

APLICAÇÃO

- Umedecer a base para facilitar a aplicação.
- Aplique o BAUTECH SEC com o auxílio de um pincel, trincha ou brocha em 3 demãos, com intervalos de 1 hora.
- O consumo mínimo recomendado é de 2,4kg/m²
- A liberação do local será de 1 hora, para contato com água.
- Em caso de assentamento cerâmico sobre o BAUTECH SEC RÁPIDO, recomenda-se a utilização de argamassa ACIII.
- Se houver necessidade de proteção mecânica, opte por uma camada separadora de papel Kraft ou lona plástica.

PRECAUÇÕES

- *Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*
- *Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*
- *Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*
- *Manter fora do alcance de crianças e animais.*
- *Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*
- *É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*
- *Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas, temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.*
- *Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto ou piche.*
- *Não possui resistência química.*