

BLOQUEO DE HUMEDAD

EL PRODUCTO

Bautech Bloqueo de Humedad es un aditivo líquido a base de silicatos activos, que entra en contacto con cemento ya hidratado o en el momento de hidratación forma cristales que obstruyen el poros de la estructura, bloqueando la humedad y previniendo por lo tanto, la penetración de agua a alta presión permanente..

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Aditivo Impermeabilizante para Morteros y Concreto en interiores y exteriores.
- Bloquear el aumento de humedad mediante la inyección en paredes.
- Endurecedor de superficies y aglutinante de partículas para pisos y paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Listo para usar, simplemente abra el paquete y usar.
- Después de la reacción, tiene acción permanente.
- Permite la posterior aplicación de acabados.
- Usado correctamente, soporta presiones muy altas. Positivo y Negativo.
- Tiene alta concentración, llenando grietas. pasivo hasta 0,4 mm de forma irreversible.
- Aumenta la resistencia mecánica del sustrato.
- Adhiere las partículas sueltas a los sustratos con baja resistencia.
- Tiene resistencia a los rayos U. V.



ENVASE	1, 25 y 200 litros.
DENSIDAD	1.200Kg / m ³ .
DOSIS:	200 ml para cada 50 kg de cemento o 1,2 L por m ³ .
ASPECTO:	Líquido amarillo.
PH	11
VISCOSIDAD (Ford 4thm25 ° C)	12 segundos.
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

PREPARACIÓN DEL LUGAR

- La limpieza del sustrato es esencial para eficiencia del producto, el sustrato debe ser sólido y libre de cualquier sustancia que pueda Evitar o reducir la absorción.
- Retire toda la grasa, producto de curado, tratamiento superficial, revestimiento, aceite y etc.
- Aísle las superficies de vidrio con un rociador de agua y jabón, evitando así las manchas permanentes.
- Se recomienda imprimir la superficie seguido de lavado con chorros de agua hasta total eliminación de materiales sueltos.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Bautech Bloqueo de Humedad viene listo para usar , aplicándolo puro o añadiéndolo al agua de bebida. sólido y libre de cualquier sustancia que pueda abollar.

APLICACIÓN

ADITIVO

- Añadir al agua de amasado
- La dosificación recomendada es de 200 ml por 50 kg de cemento utilizado en la mezcla o 1,2L por cada m³ de mortero u hormigón

INYECCIÓN EN PAREDES

- Con un taladro perforar agujeros a 45° a 20 cm del piso, con 20 cm de separación entre ellos.
- Usando un embudo, introduzca Bloqueo de Humedad en los orificios hasta que esté completamente saturación de sustrato.
- Tapar los agujeros con (Cemento + Arena + ACRÍLICO BAUTECH).
- Aplicar Bloqueo de Humedad como pintura sobre la superficie de la pared y después de secar completamente, dar el acabado deseado.

ENDURECEDOR DE SUPERFICIE

Mortero de revestimiento

- Usando un pincel, aplicar como una pintura en 2 capas, capa húmeda sobre húmeda
- Después de 24 horas, lavar el área con agua y detergente para eliminar el exceso de producto sin reaccionar.
- La mejora en la resistencia superficial se notará a partir de los 5 días de aplicación

Hormigón viejo

- Con el soporte completamente seco, aplicar Bloqueo de Humedad mediante pulverización hasta la saturación completa de la superficie (con agua flotando en ella).
- Mantener el piso saturado por 30 minutos, luego de una hora de aplicación, remover todo el material lavando la superficie.
- En este punto, el material debe haber sido completamente absorbido por el sustrato.
- Pasada una hora, quedando el soporte húmedo, detonando baja absorción del producto, posponer la limpieza por una hora más.

Hormigón Nuevo

- Aplicar Bloqueo de Humedad mediante proyección en toda la superficie hormigonada, entre el inicio y el final del fraguado del hormigón, desde el momento en que la superficie soporta el peso del aplicador.
- El concreto debe mantenerse saturado con Bloqueo de Humedad por 30 minutos, luego de esto período, humedezca completamente la superficie del concreto, manteniéndola saturada con agua por otros 30 minutos.
- Después de los pasos anteriores, lavar la superficie y retirar el resto del material con la ayuda de una escobilla de goma.

PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

El producto no se puede aplicar sobre revestimiento de cerámica y vidrio.

Escaneá el código QR y conocé la gran variedad de soluciones de Eureka Import

