

# BARRERA AL VAPOR ELASTMENT HYDRO AIR



www.eureka.com.py  
comercial@eureka.com.py  
0985 777 917

## EL PRODUCTO

Es una barrera epoxi bicomponente indicada como barrera al vapor de agua. Producto resistente a los álcalis, impermeable al agua, con excelente resistencia a la humedad por capilaridad y adherencia al soporte.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Barrera de vapor para pisos sensibles a la humedad:

- Vinilo, alfombra, hule, madera.
- Aplicación en huecos de ascensor, muros húmedos,
- rodapiés, baldrame, muros de contención,
- estacionamientos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Curado rápido 4 a 6 horas desmoldeante
- Excelente resistencia
- Optimo rendimiento

## PREPARACIÓN DEL LUGAR

Eliminar todo el polvo, grasa o manchas de grasa, moho, piezas sueltas y dejar el soporte libre de cualquier impregnación que pueda perjudicar la adherencia del producto y, si es necesario, nivelar la superficie.

La superficie debe estar libre de oxidación.

Se recomienda hacer pruebas antes de la aplicación.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar con la ayuda de una batidora de pintura acoplada a un taladro, añadir el componente A con el componente B en un recipiente limpio durante aproximadamente 5 minutos hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar el producto con la ayuda de un rodillo de pelo corto o una escobilla de goma. Espere de 3 a 6 horas y aplique la segunda capa.

Para la aplicación de morteros o colas para pisos, después del secado completo del producto, aplicar la imprimación Drylevis Ultragrip para crear un puente de adherencia sobre soportes no porosos.



ENVASE	3,6kg
COMPONENTE A:	RESINA EPOXI
COMPONENTE B:	Agentes endurecedores y aditivos
RENDIMIENTO	25 – 28 m <sup>2</sup> por conjunto (parte A + B)
TIPO DE PRODUCTO	No inflamable
DURACIÓN	12 meses desde la fabricación

## OBSERVACIONES

Se debe considerar el desempeño: pérdidas causadas por irregularidades en la superficie, sistema de aplicación, porosidad del sustrato y condiciones ambientales.

En caso de dudas con el producto puede contactarse con el Departamento Técnico de Eureka Import por correo electrónico (comercial@eureka.com.py) o por teléfono +595 985 777 917.

## LIMITACIONES

Este producto no debe aplicarse sobre superficies esmaltadas, enceradas, vidriadas o no porosas. No debe ser aplicado en lugares que desprendan aceite, plastificantes o solventes juntas o cintas de caucho natural o parcialmente vulcanizado; En superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C o superior a 40°C