

BARNIZ ANTI-GRAFFITI

EL PRODUCTO

Bautech Anti-Graffiti es un barniz a base de poliuretano, listo para usar, de alto rendimiento para la protección de superficies contra graffiti.

Recomendado para áreas interiores y exteriores.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre Cerámica, Piedras, Hormigón, Albañilería, Pinturas y Texturas Monumentos, puentes y viaductos.
- fachadas y muros de edificios, residenciales e industriales.
- Sustratos de hormigón visto, piedras, tejas o sobre superficies ya pintadas o texturizadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Listo para usar, solo mezcle y aplique;
- No permite la impregnación de pinturas de graffiti, permitiendo una fácil remoción;
- Reduce la acumulación de hollín, aumentando el intervalo de lavado de las fachadas;
- Larga durabilidad;
- Excelente estética y fácil limpieza;
- Tiene acción repelente e impermeabilizante.

PREPARACIÓN DEL LUGAR

- Para limpiar los graffitis, utilizar disolventes que eliminen la pintura del graffiti aplicado;
- Generalmente diluyente, aguaráz y alcohol etílico al 98% son efectivos;
- Si es necesario, utilice herramientas abrasivas para la eliminación;
- Si se retira la película, vuelva a aplicar el Barniz Anti-Graffiti Bautech.

Precauciones: Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C y humedad superior al 90%;



ENVASE	900ML
CAPAS NECESARIAS	2 a 3 Capas
SECADO AL TACTO	2 horas
TIEMPO ENTRE CAPAS	2 a 4 horas
CURADO FINAL	7 Dias
RENDIMIENTO	13 M ² / Capa
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación



APLICACIÓN

- Limpiar toda la superficie, eliminando toda la suciedad, manchas, grasas y cualquier sustancia que pueda interferir en la adherencia de la pintura. Después de esperar el secado completo del lugar;
- Las irregularidades e imperfecciones deben ser tratadas previamente, siendo eliminadas antes de proceder con la aplicación;
- Preparación sobre madera: Lijar el lugar eliminando astillas, piezas sueltas y polvo. En los casos de zonas pintadas, es necesario eliminar el brillo. Si hay imperfecciones, corregirlas con masilla reparadora de madera;
- Preparación en materiales ferrosos: Lijar el lugar y eliminar el polvo, luego aplicar la base de preparación de metales al agua. Trate la oxidación de antemano y use una base de preparación de metal a base de agua para sellar el lugar;
- Preparación para albañilería y cerámica sin esmaltar: Lijar el lugar eliminando polvo y partes sueltas. En los casos de zonas pintadas, es necesario eliminar el brillo. Si hay imperfecciones, corregirlas con solera (áreas internas) y masilla acrílica (áreas externas/internas);
- El producto viene listo para usar, solo mezcle y aplique;
- Utilizar rodillo de lana, brocha de cerdas suaves, brochas o equipo de pintura;
- Aplicar de 2 a 3 manos, según el rendimiento deseado;
- El intervalo entre manos es de 2 a 4 horas. No exceda las 48 horas entre capas;
- El secado al contacto con el agua y el desmoldeo son 24 horas después de la última mano;
- El secado final es de 7 días. Después de este período, será completamente efectivo contra el graffiti y los agentes de limpieza;

PRECAUCIONES

Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C y humedad superior al 90%;

- No se puede aplicar sobre superficies húmedas y mojadas;
- No añadir ningún componente al producto.
- Conservado en lugar seco, fresco, ventilado y en el envase original sellado, su validez es de 24 meses, a partir de la fecha de fabricación impresa en el envase.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

