

## BAUTECH ANTIDERRAPANTE

### EL PRODUCTO

Es un barniz de altas prestaciones a base de resina sintético de elevado rendimiento y agregados.

Desarrollado para promover la acción antideslizante en lugares sin aspereza. Fácil de aplicar, promueve el acabado mate.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Revestimientos cerámicos (pisos y porcelanatos), mármoles, granitos, cemento cocido y maderas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cambia ligeramente el aspecto
- Acción impermeabilizante
- Mantiene el aspecto limpio
- Fácil de aplicar, listo para usar
- Incoloro
- Promueve la acción antideslizante
- Acabado mate
- No amarillea
- Alta resistencia a los U.V.



ENVASE	1 Litro
CAPAS NECESARIAS	2 Capas
SECADO AL TACTO	4 Horas
TIEMPO ENTRE CAPAS	6 a 8 Horas
LIBERACION	24 Horas
RENDIMIENTO	7 a 10m <sup>2</sup>
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

### PREPARACIÓN DEL LUGAR

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, crema de cemento, ceras, desencofrantes o cualquier sustancia que pueda interferir con el adhesión. Estructuralmente la superficie debe ser sonora y compatible con su uso, es decir, sin grietas estructurales o fragmentación a través fricción;
- El acabado superficial dependerá del estado del sustrato, si hay imperfecciones, estas se resaltarán.
- El lugar debe estar completamente seco.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- BARNIZ ANTIDERRAPANTE debe prepararse de acuerdo con las sustrato:
  - Para sustratos porosos (madera, cemento, etc) : Agregar 10% agua.
  - Para soportes vitrificadas (cerámica, etc.): usar como se suministra, no diluir.
- NOTA: En ambos casos mezclar bien antes de la aplicación, mejorando la dispersión de componentes y el efecto final.

## APLICACIÓN

- Usar rodillo de terciopelo o lana, brocha de cerdas suaves, brochas o rociador de baja presión.
- Aplicar la primera mano y después de 6 a 8 horas aplicar la segunda mano  
Los tiempos de liberación son: - Para tránsito ligero (personas): 24 horas
- Para tránsito pesado (lugares comerciales): 72 horas - Para limpieza del lugar, con agua: 72 horas.

### Recomendaciones :

- Para una mayor durabilidad y rendimiento recomienda aplicar en toda el área de la zona tratada.

## COMPOSICIÓN

- Producto a base de resina sintética, óxidos metálicos, biocidas no metálicos, coalescentes, fungicida, otros aditivos y agua.

## PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección) protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

## GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

## LIMITACIONES

- Evitar pintar en días lluviosos, con vientos fuertes, temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C y humedad superior al 90%. Condiciones climáticas menos favorables (bajas temperaturas y humedad relativa alta), puede alterar el tiempo de secado y curado de este producto;
- No tiene resistencia química No se puede aplicar en lugares húmedos.