www.eureka.com.py
comercial@eureka.com.py
0985 777 917

# BAUTECH ACRÍLICO 5000

## EL PRODUCTO

Bautech Acrílico 5000 es un adhesivo a base de resina acrílica con alto contenido en sólidos (50%) y aditivos plastificantes, utilizado para aumentar la plasticidad e impermeabilidad, favorecer la adherencia y aumentar la resistencia mecánica de morteros y hormigones, sin posibilidad de re-emulsionar al contacto constante con agua.

| | |
|---|---|
| EMBALAJE | 12 litros |
| COLOR | Blanco |
| CONTENIDO SOLIDO (%) | 50 |
| pH | 7,5 a 8,2 |
| RENDIMIENTO | 4 a 5 litros/bolsa de 50kg de cemento |
| DURACIÓN | 24 meses desde la fabricación |

## CAMPOS DE APLICACIÓN

- Puente de adherencia en superficies verticales y horizontales, incluidos techos;
- Adhesivo de uso general sobre mortero, hormigón y yeso;
- Fundición en bruto tradicional o diseñada;
- Reparaciones localizadas y en la composición de morteros de contrapiso, revoques, morteros de enlucido e impermeabilización; Como membrana impermeabilizante.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Imprimación, impermeabilizante superficial y aumenta la adherencia a los sustratos;
- Aumenta la resistencia mecánica, aumenta la resistencia a la humedad y no se vuelve a emulsionar en contacto con el agua, reduce la aparición de grietas en el mortero y el hormigón.
- Garantiza una flexibilidad permanente del sistema;
- Un producto con 50% de sólidos, que brinda mucha más confiabilidad al mezclar con el mortero y mejor rendimiento.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Sugerimos diluir en agua limpia, agregando 1 parte de BAUTECH ACRILICO 5000 a 1 parte de agua (1:1), utilice esta solución en las siguientes proporciones:

| APLICACIONES | SOLUCIÓN ACRÍLICA BAUTECH 5000 (1:1) |
|---|---|
| Mortero de revestimiento | 10,00% |
| Mortero ACI | 5,00% |

Nota: Estas cantidades deben añadirse al agua de amasado. Los morteros deben estar compuesto únicamente de arena y cemento. Los valores se muestran como un porcentaje de la masa total del mortero.

- Como membrana impermeabilizante, aplicar tal cual, sin diluir, con un consumo de 0,750 a 1 kg/m².

Escaneá el código QR y conocé la gran variedad de soluciones de Eureka Import

www.eureka.com.py
comercial@eureka.com.py
0985 777 917

## PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI´s (equipos de protección) protección personal) como guantes, botas y gafas de proteccion.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

## GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

## LIMITACIONES

- No se puede aplicar a temperaturas superiores a 45°C;.

Escaneá el código QR y conocé la gran variedad de soluciones de Eureka Import