

BAUTECH PROTEGE FACHADA

EL PRODUCTO

Bautech Protege Fachada es un repelente de agua a base de siloxano de alto rendimiento, disperso en agua y aditivos especiales de larga duración.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Protección de fachadas de mampostería pintada, ladrillo visto, tejas y estructuras de hormigón;
- Protección de piedra natural (Mármoles y Granitos);
- Ideal para uso en lechada mineral de áreas húmedas en pisos y paredes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Especialmente desarrollado como hidrorrepelente en sustratos porosos (ladrillos, piedra, etc.).
- Extiende la vida útil de revestimientos y estructuras.
- No da brillo y mantiene la apariencia natural del sustrato.
- Permite que la humedad escape del concreto en forma de vapor de agua.
- Alta resistencia alcalina y UV.
- Reduce la fluorescencia.
- Con la aplicación posterior a pinturas y barnices, tiene una resistencia de más de 15 años.
- Listo para usar.
- No tiene olor.



EMBALAJE	12L
AMBIENTE INDICADO	Externo
ACABADO DE	Mate
CANTIDAD DE CAPAS	1 Capa
LAVABLE	Sí
COLOR	Incoloro
RENDIMIENTO	150m ² / embalaje
APARIENCIA	Turbia
CONCRETO	90 m ² /embalaje
SUPERFICIE POROSA	40 m ² /embalaje
ALBAÑILERÍA	60 m ² /embalaje
PINTURAS	50 m ² / embalaje
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Todos los sustratos deben ser estructuralmente firmes, sólidos, limpios y libres de cualquier sustancia que pueda evitar o reducir la absorción.
- Eliminar toda la grasa, producto de curado, tratamiento superficial, revestimiento, aceite, etc.
- Las grietas y agujeros deben repararse antes de aplicar BAUTECH PROTEGE.
- Aísle las superficies de vidrio con un preparado de agua y jabón, evitando así las manchas permanentes.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

BAUTECH PROTEGE está listo para usar, solo ábralo y aplíquelo.

APLICACIÓN

- BAUTECH PROTEGE debe aplicarse con brocha o con rociador a baja presión, a una distancia de aproximadamente 10 cm del sustrato, permitiendo que haya una penetración de al menos 3 mm en el sustrato.
- BAUTECH PROTEGE se debe aplicar en dos capas, húmedo sobre húmedo. La segunda capa se debe aplicar inmediatamente después de que la primera haya sido absorbida.
- La hidrorrepelencia máxima se logrará después de 96 horas

Consumo recomendado

Aproximadamente 150 m² por cubo por capa.

PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura base es o alcanza, en las próximas 24 horas, una temperatura más baja a 5°C o superior a 32°C.
- BAUTECH PROTEGE no debe aplicarse habiendo vientos fuertes o lluvia.
- El concreto u hormigón debe estar adecuadamente curado (28 días).
- En superficies horizontales no debe haber acumulación de producto, es decir, agua acumulada.
- No debe usarse contra presiones hidrostáticas o en contacto permanente con agua.