

Bautech Imperparede

EL PRODUCTO

Es un impermeabilizante a base de resina acrílica súper flexible e impermeable, de color blanco, desarrollado para proteger superficies verticales (muros) contra la lluvia.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Impermeabilización de fachadas sujetas a fuerte incidencia de lluvia y viento;
- Indicada como pintura para estructuras expuestas a la intemperie;
- Se puede aplicar sobre yeso, pintura, texturas, azulejos o fibrocemento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Súper flexible e impermeable;
- Previene la aparición de manchas de humedad y moho manteniendo la superficie en su color original;
- Pintura acrílica para proteger paredes expuestas a la intemperie;
- Dispensador de base de sellado;
- Disminuye la temperatura del ambiente interno;
- Se puede pigmentar con colorante líquido a base de agua.



EMBALAJE	12kg
ACABADO	Mate
DILUCIÓN	30% de agua
SECADO ENTRE CAPAS	4 horas
NUMERO DE CAPAS	3 capas
COLOR	Blanco
RENDIMIENTO	50 m ² / cubo 12L
LIBERACIÓN	24 horas

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- La superficie sobre la que se aplicará BAUTECH CHAPISCO PRONTO debe estar firme, limpio, libre de polvo, residuos de desmoldeantes, grasas, aceites y pinturas, o cualquier otro material que pueda impedir el correcto adhesión del producto.
- En caso de limpiar el sustrato, hacerlo con un acero para eliminar el polvo, la película o los residuos existentes y lavar con detergente neutro y agua en abundancia.
- Se recomienda proteger superficies de aluminio, para evitar manchas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto se suministra concentrado, para aplicación, diluir con 30% de agua y mezclar por aproximadamente 4 minutos;

En el caso de pigmentación, utilizar como máximo 3 tubos de 50 ml de colorante líquido por cada paquete de 12 kg, y mezclar bien hasta homogeneizar.

APLICACIÓN

- Para la aplicación utilizar rodillo, brocha o pincel;
- Después de la dilución, aplicar en 3 capas a intervalos de 4 horas.

PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección) protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

- No aplicar cuando la temperatura de la superficie sea o alcance en las próximas 24 horas una temperatura inferior a 10°C o superior a 35°C;
- El hormigón o la mampostería deben tener una resistencia compatible (15 días);
- BAUTECH PAREDE no tiene resistencia química, en estos casos consultar con nuestro departamento técnico.