

IMPERMEABILIZANTE BAUTECH 1000

EL PRODUCTO

Bautech 1000 es un mortero de revestimiento bicomponente, tixotrópico, a base de cemento, arena, áridos, modificado con acrílicos y aditivos que, tras el curado, da una membrana impermeable, monolítica y semiflexible continua.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- En la impermeabilización de balcones, pisos, baños, cocinas, piscinas y tanques de agua;
- También en estructuras enterradas o apoyadas con la presencia de un nivel freático.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante semiflexible que forma una membrana continua;
- Predosificado, simplemente retire el empaque y mezcle el componentes y aplicar;
- Una vez curado, resiste la presión hidrostática positivo y negativo;
- Resistencia total al paso o confinamiento de el agua potable;
- Liberación para uso en diferentes superficies en 48 horas, para reservorios en 72 horas.
- Usar en áreas interiores y confinadas;



EMBALAJE	18kg (A+B) A (líquido blanco) B (polvo gris)
VIDA ÚTIL (TIEMPO EN ABIERTO)	1 hora
CAPAS NECESARIAS	3 Capas
TIEMPO ENTRE CAPAS	4 a 6 Horas
DENSIDAD	2,00g/cm ³
COLOR	Gris
RENDIMIENTO	6m ² / embalaje
LIBERACIÓN PARA PRUEBA IMPERMEABLE	72 horas (3 días)
LIBERACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE MORTERO COLATE	96 horas (4 días)
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

PREPARACIÓN DEL LUGAR

- Cada sustrato debe ser estructuralmente sólido, sólido, limpio y libre de cualquier sustancia que pueda evitar o reducir la absorción;
- Retire toda la grasa, producto de curado, superficie, revestimiento, aceite, etc.;
- Las grietas deben repararse antes de la aplicación. Recomendamos la línea BAUTECH FITA para este propósito.
- Para orificios e imperfecciones más grandes, use el BAUTECH RAPDEZ

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Coloque el contenido del líquido blanco en un recipiente limpio.
- Luego agregar los paquetes (Polvo) que están dentro de la caja.
- Añadir sobre revolviendo poco a poco todo el polvo hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea.

APLICACIÓN

- Aplicar con brocha, rodillo de textura acrílica o llana metálica en tres manos. Para asegurar la calidad de la aplicación es necesario el consumo mínimo de 3 kg/m²;
- El tiempo entre manos es de 4 a 6 horas con proceso manual.

PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

No aplicar sobre base alquídica ni sobre betún (asfalto).

No mezcle cantidades diferentes a las recomendadas.

El material debe ser aplicado a una temperatura entre (10°C a 35°C).