

BAUTECH ENCUÑAMIENTO

EL PRODUCTO

Bautech Encuñamiento 25KG es un mortero de contracción compensada y pequeña acción de expansión, la base de cemento Portland, Áridos seleccionados y aditivos especiales de fácil aplicación. Usado para encajar en el encuentro de los mampostería con vigas estructurales evitando grietas ubicado en esta región.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Mortero tixotrópico utilizado en espacios entre las vigas de mampostería y hormigón con el propósito de relleno.
- Acuñamiento en general.
- Como mortero de reparación en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicación, solo mezclar y aplicar.
- Mortero libre de contracciones debido al uso de aditivo expansor.
- Módulo de deformación dinámica bajo 20.000 MPa (NBR 15.630 / 08).



| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| EMBALAJE | 25kg |
| DENSIDAD APARENTE | 1.700 a 2.000 kg / m ³ |
| TIEMPO DE TRABAJO | 90 minutos |
| DURACIÓN | 24 meses desde la fabricación |

PREPARACIÓN DEL LUGAR

- Todos los sustratos deben ser estructuralmente sólidos, limpios y libres de cualquier sustancia que puede prevenir o reducir la adherencia.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- En un recipiente (metálico o plástico), añadir 2,5l de agua limpia y agregue lentamente el Bautech Encuñamiento mezclar hasta completar la adición, mezclar hasta obtener una masa homogénea y pastosa
- Para una mezcla más rápida y eficaz, recomendamos utilizar una hormigonera o mezclador mecánico hasta una masa homogénea.

APLICACIÓN

- Aplicar BAUTECH ENCUÑAMIENTO con llana rellenando y compactando lo máximo posible el mortero dentro del hueco (acuñamiento).
- Complementa el otro lado de la pared después de 12 horas.
- Cuidar la buena limpieza de herramientas y utensilios.



PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

LIMITACIONES

- Mortero listo, no añadir cemento ni áridos.

Escaneá el código QR y conocé la gran variedad de soluciones de Eureka Import

