

## BAUTECH IMPER PO

### EL PRODUCTO

Es un mortero impermeable, semiflexible, monocomponente, a base de polímeros, silicatos, cementos especiales y aditivos.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Estructuras fijas o semienterradas.
- Depósitos de agua, embalses, piscinas y cisternas.
- Todo tipo de estructuras de mampostería sujetas al agua a presión, percolación o simplemente humedad.
- Revestimiento impermeable, para pisos fríos, baldrams y cimientos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resiste alta presión hidrostática positiva y negativa.
- Soporta pequeños movimientos estructurales.
- No es tóxico, no altera la potabilidad del agua.
- Permite la exposición a la intemperie.
- Acepta la incorporación de BAUTECH RECRISTAL.
- Monocomponente, solo agregue agua.

### PREPARACIÓN DEL LUGAR

- La limpieza del sustrato es fundamental para la eficiencia del producto, la superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otra sustancia que pueda interferir con su adherencia.
- La superficie debe estar saturada, pero no mojado.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- En un recipiente limpio, agregue 5 litros de agua y luego agregar los 13 kg de BAUTECH IMPER-PÓ, bajo agitación constante durante aproximadamente 4 a 5 minutos. (Recomendamos utilizar un taladro con hélice u otro tipo de mezclador mecánico).
- Después de mezclar (en ambos casos) el tiempo de la aplicación es de 50 a 60 minutos.



ENVASE	13 kg
DENSIDAD	1,80 g/cm <sup>3</sup>
COLOR	Gris
RENDIMIENTO	2 a 3 Capas
CAPAS	11
INTERVALO ENTRE CAPAS	4 a 6 horas
TIEMPO ABIERTO	40 minutos
FACTOR AGUA	5 Litros / Envase
LIBERACIÓN PARA PRUEBA DE OPRESIÓN	72 horas (3 días)
LIBERACIÓN PARA ASENTAMIENTO CERÁMICO	96 horas (4 días)
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación



## APLICACIÓN

- Humedecer el soporte antes de aplicar BAUTECH IMPER-PÓ.
- Aplicar con brocha o escoba de 2 a 3 manos de la mezcla en sentido cruzado.
- Aplicar la siguiente mano, sólo después de que la anterior se haya secado, siempre empapándola previamente con agua.

## PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

## GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

## LIMITACIONES

- No aplicar sobre una base alquídica.
- No aplicar sobre betún (asfalto).
- No mezcle cantidades diferentes a las recomendadas

Escaneá el código QR y conocé la gran variedad de soluciones de Eureka Import

