

IMPERMEABILIZANTE MANTA LÍQUIDA

EL PRODUCTO

La manta líquida Bautech es un producto formulado con lo mejor del mundo en emulsión acrílica pura, con alto poder de elongación. Después del secado, forma una membrana flexible, elástica, impermeable, continua y de alto rendimiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- En impermeabilización y protección contra la humedad en diversos ambientes residenciales, comerciales e industriales, especialmente losas.
- Uso y protección de losas, áreas frías, canaletas y techos.
- Se puede exponer al sol y la lluvia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante semiflexible que forma una membrana continua;
- Predosificado, simplemente retire el empaque y mezcle el componentes y aplicar;
- Una vez curado, resiste la presión hidrostática positivo y negativo;
- Resistencia total al paso o confinamiento de el agua potable;
- Liberación para uso en diferentes superficies en 48 horas, para reservorios en 72 horas.
- Usar en áreas interiores y confinadas;



EMBALAJE	12kg y 4kg
RENDIMIENTO	4 m ² / Envase de 4kg 12m ² / Envase de 12kg
LIBERAR DESPUÉS DE LA ÚLTIMA CAPA	3 horas
CAPAS NECESARIAS	3 capas
TIEMPO ENTRE CAPAS	2,00g/cm ³
COLOR	Gris cemento
RENDIMIENTO	6m ² / embalaje
DENSIDAD	1,35 a 1,40 gramos/cm ³
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- Cada sustrato debe ser estructuralmente sólido, limpio y libre de cualquier sustancia que pueda evitar o reducir la absorción;
- Retire toda la grasa, producto de curado, superficie, revestimiento, aceite, etc.;
- Las grietas deben repararse antes de la aplicación.
Recomendamos la línea BAUTECH FITA para este propósito.
- Para orificios e imperfecciones más grandes, use el BAUTECH RAPDEZ

LIMITACIONES

- No aplicar sobre sustratos con temperaturas inferiores a 10 grados centígrados o superiores a 35°C
- No se puede aplicar sobre sustratos húmedos o mojados.
- No soporta presiones hidrostáticas negativas.