

## BAUTECH PISO ACÚSTICO

### EL PRODUCTO

El impermeabilizante bautech piso acústico es un aislante acústico compuesto por elastómeros y polímeros, listos para usar, fáciles de aplicar posee una excelente adhesión y bajo espesor, para aplicaciones de “losa cero”.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Suelos con necesidades acústicas.
- Techos (recomendable protección trasera).
- Zonas residenciales, comerciales e industriales.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Alta capacidad de absorción de ruido
- Impermeabilidad y alta adherencia
- Cumple norma 15575-3
- Fácil aplicación
- Compatible con capa de nivelación

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- BAUTECH PISO ACUSTICO esta listo para usar.
- Se recomienda homogeneizar de antemano de la aplicación.

### PREPARACIÓN DEL LUGAR

- La superficie debe ser completamente firme, debe ser de cemento y estar muy limpio, libre de polvo, grasa o aceite.
- No aplique el producto sobre superficies bituminosas, tales como: asfalto y alquitrán.
- Para aplicación sobre losas nuevas, es necesario esperar un período mínimo de 7 días para curar.
- Para un mayor rendimiento, la superficie debe ser alisado, en caso de superficie irregular.
- Recomendamos regularización previa.
- Las grietas deben tratarse previamente.

### APLICACIÓN

- Aplicar BAUTECH PISO ACÚSTICO en una sola capa con llana metálica y/o espátula.
- El secado inicial se produce a las 24 horas y el final para revestimientos a las 72 horas.

**Nota:** El tiempo de secado del producto puede variar de tres a seis días dependiendo de la temperatura.



EMBALAJE	12,5 kg
CONSUMO MÍNIMO	2,5 Kg/m <sup>2</sup>
COLORES	Natural (negro)
RENDIMIENTO	5 m <sup>2</sup> (consumo Mínimo)
CAPAS NECESARIAS	Capa única
SECADO INICIAL	24 horas
LIBERACIÓN PARA REVESTIMIENTO	72 horas
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación



## PRECAUCIONES

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

## GARANTÍA

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

## LIMITACIONES

- No aplicar sobre superficies húmedas.
- No aplicar cuando la temperatura ambiente dentro de las próximas 24 horas alcance menos de 5°C o más de 40°C.

Escaneá el código QR y conocé la gran variedad de soluciones de Eureka Import

