

## BAUTECH RAPDEZ

### EL PRODUCTO

Es un monocomponente de secado rápido, con un alto contenido de polímeros, no requiere el uso de una imprimación.

Simplemente humedezca el sitio de reparación. Su secado se produce en 1 hora. Ideal para cualquier intervención rápida ejecución. Simplemente mezcle agua y aplique.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

- Reparaciones rápidas de garaje y calzado, restaurar el tráfico de automóviles y peatones en solo 2 horas;
- Reparaciones rápidas en albañilería, desmoldeo para pinturas a base de acrílico en 12 horas;
- Reparación de sanitarios, puertas, desagües, aberturas lobos, ventanas, conductos eléctricos, etc.;
- Producto auxiliar en impermeabilizantes o pisos vinílicos donde requiere poca humedad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil aplicación;
- Permite despejar el tráfico en solo 1 hora;
- Instalaciones hidráulicas y eléctricas de emergencia;
- Permite fijaciones rápidas;
- Reparaciones rápidas en garajes y estacionamientos.

### PREPARACIÓN DEL LUGAR

El soporte debe estar rugoso, limpio, sano y libre de grasa, aceite, polvo o cualquier sustancia que puede interferir con el anclaje.

### APLICACIÓN

- Aplicar BAUTECH RAPDEZ con llana de forma convencional;
- Terminar con llana metálica;
- Considere un espesor mínimo de 1 cm;
- Promover juntas cada 2 m de distancia.



ENVASE	5kg
FACTOR AGUA	0,8 litros
DENSIDAD	2.250 kg/m <sup>3</sup>
CONSUMO	22kg/ cm de
GRANULOMETRIA	0 a 2 mm
TIEMPO DE TRABAJO	20 – 30 minutos
DURACIÓN	24 meses desde la fabricación

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente limpio (metal o plástico), agregue 0.8 litros de agua, luego agregue el RAPDEZ lentamente mientras realiza la mezcla, hasta obtener una masa homogénea y pastoso.

**RESISTENCIAS MECÁNICAS (Mpa)**

EDAD	1 hora	6 Horas	28 Horas
COMPRESIÓN	10 Mpa	30 Mpa	>40 Mpa

**PRECAUCIONES**

Mantenga siempre el paquete cerrado, cuando no está en uso.

- Nunca reutilice el embalaje para otro propósito aparte del acondicionamiento del producto.
- Guarde el embalaje original en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- Preparar y aplicar siempre el producto en un ambiente ventilado hasta que se seque.
- Se recomienda el uso de EPI's (equipos de protección personal) como guantes, botas y gafas de protección.
- En caso de contacto con la piel y los ojos, lavar con agua potable y funcionando durante 45 minutos. Si se ingiere, no inducir el vómito. En ambos casos, consulte inmediatamente a un médico y tome el paquete.

**GARANTÍA**

La información contenida en este documento está respaldada por pruebas, análisis y conocimientos técnicos. Medidas de valores y los resultados pueden fluctuar debido a las particularidades de ambiente y/o uso del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías. expresa o implícita. Ningún agente, vendedor, distribuidor o comerciante tiene la autoridad para extender, modificar o renunciar a estas disposiciones.

**LIMITACIONES**

- No aplicar cuando la temperatura de la base sea o alcance en las próximas 24 horas una temperatura menos de 5°C o más de 38°C