

ALTHACOR GRAFIATO

EL PRODUCTO

Las pinturas texturizadas se utilizan en la fase de acabado de muros de mampostería, bloques de hormigón y fibrocemento, con el objetivo de garantizar un revestimiento de alta calidad, funcionalidad y estética.

VENTAJAS DEL GRAFIATO

- Para las paredes actúa como un revestimiento que combina beneficios estéticos y funcionales para las superficies internas y externas.
- La versatilidad, por lo tanto, también es un factor importante para todos los modelos de tintas de textura y grafito, ya que la capacidad y su excelente adherencia promueven una aplicación segura y eficaz en superficies con numerosas diferencias estructurales.



ENVASE	25 KG
APLICACION	Listo para usar
SECADO AL CONTACTO	8 horas
SECADO COMPLETO	72 horas
RENDIMIENTO	3 a 3,5 kg por m ²
TIPO DE ACABAMIENTO	Acabamiento de alto relevo

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Toda superficie a pintar debe estar limpia y libre de humedad, moho, polvo, jabón, brillo, grasa, calcinación, partículas sueltas o mal adheridas y cal.

Las zonas afectadas por hongos o moho deben tratarse con una solución de cloro y agua a partes iguales. Después de la aplicación, enjuague con agua limpia y espere 36 horas para la aplicación.

La superficie de concreto o el yeso nuevo deben limpiarse y curarse por un período mínimo de 30 días. Antes de aplicar la primera mano de pintura, recomendamos utilizar el sellador ALTHACOR. Los enlucidos débiles con poco cemento, cal, yeso, pintura vieja o calcinada deben rasparse o lijarse.

